

FARM HARD

rirestone

MAXI TRACTION

Maxi Traction es la nueva línea de neumáticos premium de Firestone, diseñada para brindar el máximo rendimiento. Si está en busca de una durabilidad excepcional, tracción en una variedad de condiciones de terreno y beneficios como tecnología AD² para su pulverizador, cosechadora o tractor, Firestone es la opción ideal. No encontrará un mejor neumático agrícola en ningún campo porque Maxi Traction fue diseñado para personas como usted: imparables.

Tamaño del neumático	Número del material	Índice de carga	Índice de velocidad	Ancho del diseño del borde (in)	Ancho total (in)	Diámetro total (in)
420/85R26	008851	138	D	15.00	16.8	54.4
420/90R30	011863	145	D	15.00	17.8	59.6
480/70R30	011861	152	D	15.00	18.0	58.7
VF900/60R32CF0	006311	193	В	30.00	34.5	73.7
VF650/60R34	003187	168	D	23.00	25.8	64.4
800/70R38	006344	173	D	25.00	31.7	81.5
IF800/70R38	008795	179	D	27.00	32.0	81.8
VF800/70R38CF0	006309	193	В	27.00	32.3	82.4
710/70R42	006343	168	D	23.00	28.5	81.8
IF710/70R42	008799	179	D	25.00	29.0	80.8
VF710/70R42CF0	006306	184	В	25.00	29.0	80.8
VF900/60R42	006338	189	D	30.00	34.7	84.0
IF1100/50R42CF0	004454	197	В	38.00	42.4	84.2
620/70R46	008864	167	В	20.00	24.6	79.7
VF620/70R46	004457	179	D	21.00	23.9	79.5
VF800/70R38	004509	187	D	27.00	32.8	81.9
VF710/70R42	004513	184	D	25.00	29.0	80.8
750/65R26	006304	169	В	25.00	29.3	65.2
VF750/65R26CF0	006305	177	В	25.00	29.4	63.9



DESGASTE MEJORADO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Mayor duración del neumático

:

TRACCIÓN VERSÁTIL

Profundidad de la banda de rodamiento R-1W

:

CAPACIDAD DE CARGA ESPECÍFICA

De acuerdo con las necesidades de la aplicación

MAXITRACTION

Radio estático de carga (in)	Circunferencia de rodamiento (in)	Circunferencia de rodamiento Índice	Altura de barra (in)	Altura de barra (1/32)	Plato plano (in²)	Inflado y carga máxima (Ib @ psi)				
24.5	162	N/A	1.94	62	227	5200 @ 23				
27.1	178	42	2.08	67	251	6400 @ 29				
26.7	176	42	1.92	61	244	7850 @ 46				
31.8	217	46	2.64	84	745	25400 @ 46				
28.1	191	N/A	2.16	69	493	12300 @ 29				
35.9	243	48	2.40	77	706	14300 @ 23				
35.3	243	48	2.40	77	830	17100 @ 23				
35.5	245	48	2.40	77	887	25400 @ 41				
36.3	245	48	2.30	74	630	12300 @ 23				
36.0	241	48	2.30	74	651	17100 @ 35				
35.4	241	48	2.30	74	712	19800 @ 35				
36.0	250	N/A	2.64	84	869	22700 @ 29				
37.1	251	N/A	2.25	72	979	28300 @ 46				
36.1	239	N/A	2.24	72	470	12000 @ 35				
35.1	238	N/A	2.24	72	563	17100 @ 35				
35.0	245	48	2.40	77	881	21500 @ 29				
35.4	241	48	2.30	74	699	19800 @ 35				
29.2	192	N/A	2.28	73	467	12800 @ 35				
27.5	188	N/A	2.28	73	530	16100 @ 41				

Tenga en cuenta que las dimensiones podrían ser distintas a las de otros diseños. Consulte a su proveedor antes de combinar neumáticos de diseños diferentes. **RAT DT**

MAXITRACTION



Neumático desgastado Profundidad de la banda de rodamiento

Neumático nuevo

VENTAJAS DE MAXI TRACTION

De acuerdo con las pruebas realizadas, los neumáticos Maxi Traction presentan un mejor índice de desgaste y se desgastan de forma más pareja en relación con los neumáticos Radial All Traction DT (RAT DT), lo que tiene como resultado una mayor duración de los neumáticos en términos generales.

*La comparación entre Maxi Traction y Firestone Radial All Traction DT está basada en pruebas internas. Los resultados podrían variar.

> FARM HARD Firestone